FICHA TÉCNICA | BARRERA ANTI-INUNDACIÓN

Modelo estándar

Sistema de protección temporal para accesos de viviendas, garajes, locales comerciales y otras aberturas. Formado por paneles modulares de aluminio, guías laterales, juntas de sellado y mecanismos de presión para comprimir las juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elemento	Especificación
Panel / mamparo	Aluminio
Estructura de soporte	Acero galvanizado
Acabado de los paneles	Anodizado color plata
Asas de transporte	Galvanizadas
Sellado entre módulos	Sellador específico aplicado entre listones
Unión de componentes	Remaches de aluminio
Juntas de estanqueidad	Perfiles impermeables de sellado
Mecanismo de presión	Perno galvanizado
Peso	Ligero. Calculado en función del tamaño solicitado
Ensayo de sellado	Informe y prueba de cálculo estructural que verifica su resistencia hidrostática

FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO

Las guías laterales se fijan al hueco. Para activar la protección, se introducen los paneles en las guías y se accionan los mecanismos de presión para comprimir las juntas. Se suministra como kit con paneles, juntas, asas y accesorios de montaje.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Antes de fabricar o instalar, comprobar medidas, paralelismo y resistencia de los soportes, planeidad del suelo y continuidad de las superficies de sellado. Corregir irregularidades, juntas abiertas o desniveles; instalar y sellar las guías según las instrucciones específicas del fabricante. La estanqueidad final depende del hueco y de la correcta instalación.

SUMAR S.L. · Av. Bruselas D-36, Pol. Ind. Cabezo Beaza · 30353 Cartagena (Murcia), España Tel. +34 968 50 40 50 · sumar-sl@sumar-sl.es · www.sumar-sl.es

.